

標準仕様			
サイズ	外法寸法(1350×900×600)		
	内法寸法(1250×800×530)		
容量	満水 340 ℓ		
	217 ℓ (70%深さ容量)		
製品重量	110 kg		
ホーロー加工	乾式ホーロー加工		
色	GR(御影) <input type="checkbox"/>	BGR(黒御影) <input type="checkbox"/>	WJ(白ひすい) <input type="checkbox"/>
外装	シボ塗装(黒) <input type="checkbox"/>		シボ塗装(白) <input type="checkbox"/>
脚	ゴム脚(高さ調整はできません)		
排水金具	1 1/2 インチ排水金具 クサリ付ゴム栓(間接排水)		
オプション	無 <input type="checkbox"/>		有 <input type="checkbox"/>

No.

YT-1390K 仕様図(1/2)









作成日: 2023年4月21日

承認	検図	作成
高谷	西嶋	甲田

図番
Bf001Y-771-2

◎ 大和重工株式会社

※ 必要な項目に ☒ を入れてください。

①脚 <input type="checkbox"/>	②排水金具 <input type="checkbox"/>		
<p>調整ネジ脚(レベリングフット)</p>  <p>脚部 脚(4カ所) レベル調整代 +20 0</p>	<p>クサリ付ゴム栓(直接排水) <input type="checkbox"/> 【直接排水エルボ付き】</p>  <p>排水方向 FL. VP30接続可 不要な箇所は キャップで塞ぐ A <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> ヒートン C <input type="checkbox"/> 排水方向</p> <p>※ヒートンの位置はCです。 A～Dの排水方向をお選びください。</p>	<p>鍵付排水栓(間接排水) <input type="checkbox"/></p>  <p>排水方向 FL. G1/2 専用ハンドル詳細</p> <p>※付属品：専用ハンドル</p>	<p>鍵付排水栓(直接排水) <input type="checkbox"/> 【直接排水エルボ付き】</p>  <p>排水方向 FL. VP30接続可 不要な箇所は キャップで塞ぐ A <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> 排水方向</p> <p>※付属品：専用ハンドル ※A～Dの排水方向をお選びください。</p>
③追焚き穴 <input type="checkbox"/>	④風呂フタ <input type="checkbox"/>		⑤外装 <input type="checkbox"/>
<p>Uパッキン付き</p>  <p>ヒートン C <input type="checkbox"/> 排水方向 追焚き穴 (φ53穴開口) (Uパッキン内径φ50)</p> <p>※その他穴あけは弊社営業へご相談ください。</p>	<p>風呂フタ (2枚組) <input type="checkbox"/> 材質:アルミ 色:ホワイト</p> 	<p>木製風呂フタ (2枚組) <input type="checkbox"/> 材質:木</p> 	<p>保温材 (ウレタンフォーム、厚さ5mm) ※保温材とシボ塗装の併用はできません。</p> 

No.

YT-1390K オプション一覧(2/2)

作成日: 2023年4月21日

承認 検図 作成
高倉 西嶋 甲田

Bf001Y-771-2

☉ 大和重工株式会社

※ 必要な項目に ☒ を入れてください。