


## 薪で沸かせるエコ&省エネのお風呂 ダイワ鋳物ホーロー直焚浴槽


RD-130 AB




**RD-130** L1,300×D760×H600(深さ580)mm  
満水容量 285L / 両排水 / 排水パイプ・風呂底付  
¥316,000 (税込 ¥347,600)



**RD-120** L1,200×D760×H600(深さ580)mm  
満水容量 280L / 両排水 / 排水パイプ・風呂底付  
¥283,000 (税込 ¥311,300)




**RD-110** L1,100×D770×H580(深さ560)mm  
満水容量 250L / 両排水 / 排水パイプ・風呂底付  
¥244,000 (税込 ¥268,400)




AB アクアブルー NI ノーブルアイポリマー




**DH-120** L1,200×D750×H565(深さ545)mm  
満水容量 250L / 両排水 / 排水パイプ・風呂底付  
¥234,000 (税込 ¥257,400)



**DH-110** L1,100×D720×H557(深さ540)mm  
満水容量 240L / 両排水 / 排水パイプ・風呂底付  
¥215,000 (税込 ¥236,500)



**DH-100** L1,000×D730×H572(深さ557)mm  
満水容量 220L / 両排水 / 排水パイプ・風呂底付  
¥205,000 (税込 ¥225,500)



AB アクアブルー NI ノーブルアイポリマー

### ダイワ鋳物ホーロー直焚浴槽の特長


1 カラダの芯まであったまる。心地よい「ぼかぼか気分」が続きます。

実験で実証されました!

樹脂製のお風呂に比べ、入浴後もずっとカラダが温か。湯温度を43℃に設定し、浴槽に5分間入浴後、湯上がり後の背中表面の温度変化をサーモグラフィカメラで15分間継続して測定。画像で5分毎の背中表面の温度の様子を比較しました。



測定 / 安田女子大学家政学部生活デザイン科 金堀一郎ゼミナール  
平成21年6月9日実施

#### ダイワ鋳物ホーロー直焚浴槽



入浴前 ▶ 入浴後 5分 ▶ 10分 ▶ 15分

#### 樹脂製給湯浴槽



2 底面フィン構造

浴槽底面に刻まれた溝が熱効率を高め、燃料をムダにしません。



底面フィン構造


# ダイワ直焚築炉ユニット オープン価格



## 標準付属品

※単品別売も  
対応いたします。

二宮式焚口8号(薄)



# 鋳物ホーロー直焚浴槽シリーズに最適。 燃料をムダなく生かすダイワ直焚築炉ユニット。

浴槽の底を、まんべんなく炎がつつむ——築炉に求められる鉄則です。燃料をムダなく活かす、ダイワ直焚築炉ユニット。これまで熟練工の技とカンにのみ支えられてきた築炉工法を、最新の工学技法で完成させました。抜群の熱効率、耐火レンガを採用した堅牢性。組み立てから施工まで簡単に築炉でき、施工時間の短縮が可能な省力性が魅力です。

機種	縦焚式	横焚式 (左吹き上げタイプ)	横焚式 (右吹き上げタイプ)
RD-110	●	●	●
RD-120	●	—	—
RD-130	●	—	—
DH-100	●	●	●
DH-110	●	●	●
DH-120	●	—	—

※横焚式には左吹き上げタイプと右吹き上げタイプがあります。設置条件に合わせてお選びください。  
※写真は完成イメージです。直焚築炉ユニットには浴槽本体は含まれておりません。  
※搬入・取付費等は別途です。

## ■ダイワ直焚築炉ユニット施工にあたっての注意事項


1. 施工は製品添付の施工説明書を参考に行ってください。
2. 施工説明書は現物梱包の箱内に添付してあります。
3. 火床面は施工説明書の通りに、市販の耐火レンガを使用して築いてください。



施工手順をビデオでご紹介しています。 [www.daiwajuko.co.jp](http://www.daiwajuko.co.jp)

▶ダイワ直焚築炉ユニットの施工手順ビデオを大和重工のホームページでご覧になれます。また同内容のDVDもご用意しております。ご希望の方は大和重工までお問い合わせください。

## 焚口用品 別売オプション オープン価格




## 差入式煙突受(旧スレート煙突対応型)



	A(堰内径)	B(開口径)
4.5インチ管用 ※ステンレス煙突セット (5インチφ125)に対応	136mm	116mm
5.0インチ管用	150mm	126mm

## ステンレス目皿 D-1520



## ステンレス煙突セット (5インチφ125)

### セット内容

- 直筒914mm(板厚0.4mm) 4本
- アミガード(長さ500mm) 1個
- 陣笠・足/1式
- 振止め/2本

※対応煙突受…  
差入式煙突受4.5インチ



## 風呂ふた 安全基準合格品

### シルキー(シャッター風呂フタ)

優れた保温性、汚れも落ちやすく、強く丈夫。くるくると丸めるだけでコンパクトに収納できる便利なシャッター式風呂フタです。

■カラー ホワイト(W)



対応機種	寸法	希望小売価格
RD-130	760×1,300mm	¥11,300 (税込¥12,430)
RD-120	750×1,200mm	¥7,900 (税込¥8,690)
RD-110	750×1,100mm	¥7,400 (税込¥8,140)
DH-110	700×1,100mm	¥6,900 (税込¥7,590)
DH-100	700×1,000mm	¥6,300 (税込¥6,930)

### パステル(組合せ風呂フタ)

強く保温性抜群、清掃の楽なアルミ合板組合せフタです。

■カラー ホワイト(W)

下記寸法以外にも特注対応いたします。



No.	対応機種	寸法	希望小売価格
パステル11	RD-130	740×1,280mm	¥17,200 (税込¥18,920)
パステル7	RD-120	730×1,180mm	¥12,400 (税込¥13,640)
パステル6	RD-110	730×1,080mm	¥11,700 (税込¥12,870)
パステル4	DH-110	700×1,080mm	¥10,700 (税込¥11,770)
パステル3	DH-100	700×980mm	¥8,100 (税込¥8,910)

※市販の風呂ふたには浴槽を傷める成分が含まれる場合がありますので、当社の風呂ふたのご使用をおすすめいたします。※風呂ふたを別に購入される場合は、浴槽のふちに十分かかる大きさのものをお選びください。ふたがずれ落ちて、おぼれたり、ヤケドやケガの原因になることがあります。

## ⚠️ 安全に関するご注意

●製品ご購入の時には、製品本体の取扱説明書および付属する器具・部品や設備機器の取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。●製品および付属する器具や部品の取り付けは、専門の工事が必要です。ご購入先、または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

# 大和重工株式会社 [www.daiwajuko.co.jp](http://www.daiwajuko.co.jp)

- 本社・工場 〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23 TEL(082)814-2101 FAX(082)814-2109
- 吉田工場 〒731-0524 広島県安芸高田市吉田町川本763 TEL(0826)43-0211 FAX(0826)43-0601
- 東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目17-10 TEL(03)3818-4331 FAX(03)3818-4340
- 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3丁目8-14犬飼ビル TEL(06)6301-3691 FAX(06)6301-3692
- 広島営業所 〒731-0221 広島市安佐北区可部1丁目21-23 TEL(082)814-2103 FAX(082)815-0147
- 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前3丁目10-23第5西田ビル TEL(092)473-8666 FAX(092)475-6338

■表示価格は2023年7月1日現在の価格です。■表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。工事費は別途となります。■製品写真およびカラーサンプルは印刷色のため実際の製品の色とは多少異なる場合があります。■掲載の製品は諸般の事情により予告なく改良、仕様の変更、価格の改定を行う場合があります。

取扱店